

PFXP

Installasjonskabel

300/500 V

For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Må installeres av fagperson.

Spesielle egenskaper	EN/IEC 60332-1-2 Flammehemmende
Standard	SFS 2091:2011, SS 424 02 19-3, NEK 535
Brannytelse (HLR)	Eca
Leder	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
Isolasjon	PVC
Ledermerking	Blå, brun Brun, sort, grå Blå, brun, sort, grå Blå, brun, sort, grå, sort Gulgrønn, blå, brun Gulgrønn, blå, brun, sort Gulgrønn, blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-bestandig PVC , Hvit
Kode	5x1,5 S
Produktkode	1102108
Pakningsstørrelse m	Snelle 150
Spenning	300/500 V
Diameter mm 1)	11 mm
Vekt kg/km 1)	160 kg/km
Minste mulige boyeradius mm	110 mm
Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm	33 mm
Høyest tillatte trekke kraft, i innerlederne kN	0.38 kN
Ledermotstand 20 °C ohm/km	12.1 ohm/km
Minimum håndteringstemperatur °C	-15 °C
Maks ledertemperatur °C	70 °C
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160 °C
Elektrisitetsnummer	1009805
EAN kod	6410004569160

