

PFXP AL

Kraftkabel av aluminium

0.6/1 (1.2) kV



Kabelen kan installeres både uten- og innendørs, og kan legges direkte i jorden. Må installeres av fagperson.

Standard	HD 603 S1:1994/A3:2007 Part 3 Section J
Brannytelse (HLR)	Eca
Leder	Flertrådet, rund aluminium, EN/IEC 60228 klass 2
Isolasjon	PVC-blanding
Ledermerking	Gul-Grønn, brun, sort, grå Gul-Grønn, blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-beskyttet PVC-forbindelse , Grå
Kode	4G50
Produktkode	1302053
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Spennning	0.6/1 (1.2) kV
Diameter mm 1)	29 mm
Vekt kg/km 1)	980 kg/km
Minste mulige boyeradius mm	348 mm
Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm	244 mm
Høyest tillatte trekkekræft, i innerlederne kN	3 kN
Ledermotstand 20 °C ohm/km	0.641 ohm/km
Minimum håndteringstemperatur °C	-15 °C
Maks ledertemperatur °C	70 °C
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160 °C
Elektrisitetsnummer	1033559
EAN kod	6438176013717

