



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Produkt eller type komponent	Kontakt
Contact terminal arrangement	Adskilte
Kompatibilitet	Plug-in relay RSL med 1 C/O kontakt på 60 V DC
Shape of pin	Flat
Kortnavn utstyr	RSLZ
Enhetens utseende	Basic element
Salg per udelelig kvantitet	10
Koblingsspenning	230 V AC/DC

Komplementær

[Ith] fri luft termisk strøm	6 A
[Ue] merkespenning	< 300 V AC
Lukkekraft	10...40 N
Festemetode	Plastic compression spring (35 mm symmetrical DIN rail)
Merking	CE
Bredde	6,2 mm
Høyde	78,6 mm
Dybde	101 mm
Vekt	0,023 kg
Rated operational voltage limits	184...264.5 V
Gruppe av produktet	RSL_SPRING_TERS_230
Kompatibilitetskode	RSLZ

Miljø

Tilkoblingsklemmer	Fjærklemmer, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) fleksibel med endehylse Fjærklemmer, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) solid uten endehylse
Standarder	IEC 61984 UL 508
Produktsertifikater	GOST CSA
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...55 °C
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60529
Dielektrisk styrke	2500 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	28 g
Forpakning 1 høyde	0,7 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	10,2 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------