

## Mer om NSYSF18680T

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**NSYSF18680T**

**Spacial SF - Gulvskap med vindu - montert - 1800x600x800 mm**

EI-nummer: 2493571

EAN: 3606485118604



Last ned produktdatablad for NSYSF18680T 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Spacial                                                                                                                           |
| Extended range               | Spacial SF                                                                                                                        |
| Application                  | Multi-purpose                                                                                                                     |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett                                                                                                                    |
| Kabinett nominell høyde      | 1800 mm                                                                                                                           |
| Kabinett nominell bredde     | 600 mm                                                                                                                            |
| Kapslingsdybde               | 800 mm                                                                                                                            |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                                                                                        |
| Sammensetning                | 2 glideskinner<br>4 monteringsplate brakett<br>1 struktur<br>1 dør<br>1 låsesystem med håndtak dør<br>1 bakside på panel<br>1 tak |

**Komplementær**

|                             |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure type              | Dannet av en enkelt seksjon<br>Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer<br>Perforert struktur med en stigning på 25 mm<br>Plater og dører bygget inn i konstruksjonen |
| Porttype                    | Glasert front                                                                                                                                                                  |
| Antall dører                | Front: 1 dør(er)                                                                                                                                                               |
| Døråpning                   | Vendbar ( 120 °)                                                                                                                                                               |
| Låstype                     | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar<br>innsats inngangsdør                                                                                                                |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate                                                                                                                                                           |
| Type nippelplate            | Uten kabelinnføringsplate                                                                                                                                                      |
| Tilgjengelighet for drift   | Front<br>Sidene av kabinettet<br>Bakside                                                                                                                                       |
| Avtakbare deler             | Dør med skruer hengsle<br>Bakside på panel med skruer<br>Tak med skruer<br>Monteringsplate brakett med skruer<br>Glideskinne med skruer                                        |

|                                    |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiale</b>                   | Ramme: galvanisert stål<br>Stender: galvanisert stål<br>Dør: Securit glass<br>Dør: stålplate<br>Paneler: stålplate<br>Hengsle: zamak<br>Grep: polyamid 6 med 30% glassfiber |
| <b>Overflatebehandling</b>         | Epoxy-polyester pulver                                                                                                                                                      |
| <b>Farge</b>                       | Innhegning: grå ( RAL 7035)<br>Grep: sort ( RAL 9005)                                                                                                                       |
| <b>Vekt</b>                        | 106 kg                                                                                                                                                                      |
| <b>Miljø</b>                       |                                                                                                                                                                             |
| <b>Standarder</b>                  | IEC 62208                                                                                                                                                                   |
| <b>IP-grad</b>                     | IP55 i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                                |
| <b>IK beskyttelsesklasse</b>       | IK08 i samsvar med IEC 62262                                                                                                                                                |
| <b>Packing Units</b>               |                                                                                                                                                                             |
| <b>Enhetsstype forpakning 1</b>    | PCE                                                                                                                                                                         |
| <b>Antall enheter forpakning 1</b> | 1                                                                                                                                                                           |
| <b>Forpakning 1 vekt</b>           | 106 kg                                                                                                                                                                      |
| <b>Forpakning 1 høyde</b>          | 193 cm                                                                                                                                                                      |
| <b>Forpakning 1 bredde</b>         | 64,5 cm                                                                                                                                                                     |
| <b>Forpakning 1 lengde</b>         | 89 cm                                                                                                                                                                       |
| <b>Offer Sustainability</b>        |                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktets miljøstatus</b>      | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                           |
| <b>REACH-regelverk</b>             | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                             |
| <b>REACH fri for SVHC</b>          | Ja                                                                                                                                                                          |
| <b>EU RoHS-direktiv</b>            | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                      |
| <b>Kvikksølv fri</b>               | Ja                                                                                                                                                                          |
| <b>Informasjon om RoHS-unntak</b>  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                          |
| <b>Kinas RoHS-forskrift</b>        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                        |
| <b>Miljøinformasjon</b>            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                          |
| <b>Garantiperiode</b>              |                                                                                                                                                                             |
| <b>Garanti</b>                     | 18 months                                                                                                                                                                   |