

Mer om 48299

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



48299 NW 20 Hf 4P Uttrekkbar

EI-nummer: 4322785

EAN: 3303430482994



Last ned produktdatablad for 48299 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|---|--|
| Serie | Masterpact |
| Produktnavn | Masterpact NW |
| Produkt eller type komponent | Lastbryter |
| Kortnavn utstyr | Masterpact NW20 |
| Lastbryter navn | Masterpact NW20HF |
| Applikasjon | Beskyttelse |
| Antall poler | 4P |
| Type nettverk | AC |
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 2000 A AC 50/60 Hz 690 V |
| [Ui] isolasjonsspenning | 1000 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3 |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 12 kV conforming to IEC 60947-3 |
| [Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning | 187 kA 220...690 V AC på 50/60 Hz |
| [Ue] merkespenning | 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3 |
| Kode for bryteevne | HF |
| Egnethet for isolasjon | Ja i samsvar med IEC 60947-3 |
| Kontaktposisjonsindikering | Ja |
| Synlig brudd | Nei |
| Forurensningsgrad | 4 i samsvar med IEC 60664-1 |

Komplementær

| | |
|--|---|
| Kontrolltype | Trykknapp |
| Monteringsmetode | Uttrekkbar |
| Montering | Lomme |
| Bruksområde | 10 cyc/h maximum |
| [Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm | 85 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3 75 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3 |
| Mekanisk levetid | 10000 sykuser uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 20000 sykuser med vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 |

| | |
|---|---|
| Elektrisk levetid | AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3 AC-23A: 6000 sykuser 690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 8000 sykuser 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 |
| Senteravstand fane | 115 mm |
| Høyde | 352 mm |
| Bredde | 537 mm |
| Dybde | 297 mm |
| Vekt | 80 kg |
| Miljø | |
| Standarder | IEC 60947-3 |
| Produktsertifikater | ASTA ASEFA |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...85 °C |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 49,642 kg |
| Forpakning 1 høyde | 30,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 29,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 49,5 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| PVC-fri | Ja |
| Garantiperiode | |
| Garanti | 18 months |