

Mer om A9L16292

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9L16292**

**iQuick PRD40r modulær overspenningsvern - 1 pol + N - 350 V
- m/fjernoverføring**

El-nummer: 1676561

EAN: 3606480387043



Last ned produktdatablad for A9L16292 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iQuick PRD
Produkt eller type komponent	Surge arrester with pluggable cartridge
Kortnavn utstyr	iQuick PRD40r
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	1P + N
Signal for fjernbetjening	Med
Type signalkontakter	1 SD (1 C/O)
Overspenningsvern type	Electrical distribution network
Jordingssystem	TN-S TT

Komplementær

Surge arrester class type	Type 2
Surge arrester technology	MOV + GDT
[Ue] merkespenning	230 V AC (+/- 10 %) at 50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Common mode: 20 kA (L/PE) Common mode: 20 kA (N/PE) Differential mode: 20 kA (L/N)
[Imax] maximum discharge current	Common mode: 40 kA L/PE Common mode: 40 kA N/PE Differential mode: 40 kA L/N
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	Felles modul: 264 V N/PE Common mode: 350 V L/PE Differential mode: 350 V L/N
[Opp] overspenningsvern nivå	Common mode <1.5 kV type 2 L/PE Common mode <1.5 kV type 2 N/PE Differential mode <2,5 kV type 2 L/N
Disconnecter device type	Integrert effektbryter - Icu 20 kA
[Iscrr] short-circuit current rating	20 kA
Signalling circuit voltage	2 A/250 V AC 50/60 Hz
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne

9 mm polbredde	8
Høyde	94 mm
Bredde	72 mm
Dybde	75,9 mm
Vekt	0,44 kg
Farge	Hvit (RAL 9003)
Response tid	<= 25 ns
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme (upside) 2,5...35 mm ² Tunnel type terminal (downside) 2,5...25 mm ²
Tiltrekningsmoment	2.5 N.m
Miljø	
Standarder	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Produktsertifikater	CE
Godkjenninger	KEMA-KEUR NF
IP-grad	IP40 on front face: conforming to IEC 60529 IP20 built-in: conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK05 conforming to IEC 62262
Relativ fuktighet	5...90 %
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	496 g
Forpakning 1 høyde	8,7 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm
Enhets type forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	27
Forpakning 2 vekt	13,843 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak[!\[\]\(1d3a1175dd4902218e694b9c098adb83_img.jpg\) Ja](#)**Kinas RoHS-forskrift**[!\[\]\(4729e517bc6a7cd81c8025b9646574fb_img.jpg\) Kinas RoHS-erklæring](#)**Miljøinformasjon**[!\[\]\(a03a7eb2f4046e1d3c76772003e549ea_img.jpg\) Produktmiljøprofil](#)**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Halogeninnhold

Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt

Garantiperiode**Garanti**

18 months