


Grenstav DA 200 dobbel



DA 200 finnes i tre ulike varianter:

- Med klemmeteknikk (K) for innfesting mellom gulv og himlingsprofil
- Med spennfeste (S) for innfesting mellom gulv og tak
- Og frittstående (F) med fleksibel slange og tung fot.
- Stavene er utrustet med vater og spennfeste for raskt å kunne rettes inn og fikseres.

Uttak:

- System Ecoline med 2 og 3-veis uttak med klick-in-funksjon i halogenfri plast. Mates med vanlig kabel eller ferdig montert kabel.
- Til tele/datauttak benyttes en universalboks med senterbrikker for AMP/Keystone, Lexcom, Nexans, Avaya, IBM/AC/R&M og IBM/GFP Port.

Standardfarge:

Naturelokst aluminium (ALU) og polarhvit (RAL 9010).
Spesialfarger på forespørsel

Materiale:

Stav i aluminium med bunndel i polyamid. Spennhåndtak i forsinket stål og tung fot i støpejern.




DAS2802000-ALU

Produkt	Beskrivelse	Høyde i (m)	Forpkn.	El.nr	Ref.nr
DA 200 dobbel med spennfeste  NYHET 	Dobbel profil, (138x98) inkl. spennfeste, skillevegg, vater, rosett for takgjennomføring og jordingsdetaljer.	2,5 - 2,8	1	12 006 15	DAS2802500-ALU
	I naturelokst aluminium (ALU) alt. Polarhvit (9010))		1	12 006 16	DAS2802500-9010
		2,8 - 3,1	1	12 006 17	DAS2802800-ALU
			1	12 006 18	DAS2802800-9010
		3,1 - 3,4	1	12 006 19	DAS2803100-ALU
			1	12 006 20	DAS280310-9010
		3,4 - 3,7	1	12 006 21	DAS2803400-ALU
			1	12 006 22	DAS2803400-9010
DA 200 dobbel med klemmefeste  NYHET 	Dobbel profil, (138x98) inkl. klemmefeste, skillevegg, vater, rosett for takgjennomføring og jordingsdetaljer.	2,8	1	12 006 23	DAK2802800-ALU
			1	12 006 24	DAK2802800-9010
		3,4	1	12 006 25	DAK2803400-ALU
			1	12 006 26	DAK2803400-9010
DA 200 dobbel med fleksibel slange  NYHET 	Dobbel profil, (138x98) inkl. fleksibel slange (2,0m), skillevegg, og jordingsdetaljer.	2,0	1	12 006 27	DAF2802000-ALU
	I naturelokst aluminium (ALU) alt. Polarhvit (9010) OBS! Tung fot bestilles separat		1	12 006 28	DAF2802000-9010



Tilbehør for DA 200 dobbel



L5320



DAC2807021

Produkt	Beskrivelse	Forpkn	El.nr	Ref.nr
Klemmefeste	Galvanisert stål	1	12 006 88	L5320
Rosett	For takgjennomføring	1	12 006 38	DAC280-7021
Tung fot for DA 200 med fleksibel slange	Tung fot i støpejern	1	12 006 39	DAFF2200-7021
	vekt: 15 kg størrelse: 300x300x26 mm	1	12 006 40	DAFF2200-7035
Jordingssett for DA 200	For godkjent overledning	1	12 006 34	L5805