



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------



General

Tilgjengelig utstyr	Documentation CD Installation guide Rack mounting brackets
---------------------	--

Physical

Kabellengde	3,66 m
Farge	Sort
Dybde	25,4 cm
Høyde	8,9 cm
Vekt	6,32 kg
Bredde	44,4 cm

Input

[In] merkestrøm	24 A
Permissible voltage	200...240 V
Input current limits	30 A
Network frequency	50/60 Hz
Plug standard	NEMA L6-30P
Forsyningsspenning	200 V 208 V 230 V

Output

Number of power socket outlets	16 IEC 60320 C13
--------------------------------	------------------

Conformance

Produktsertifikater	CUL listed CSA Industry Canada PSE UL listet
Standarder	FCC part 15 class A ICES-003 UL 60950

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Packing Units

Forpakning 1 vekt	8,36 kg
Forpakning 1 høyde	14,6 cm
Forpakning 1 bredde	51,4 cm
Forpakning 1 lengde	51,4 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------