



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Spesifikk kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX9FH
Kompatibel med	TeSys F LC1F contactor
Produktkompatibilitet	LC1F265 LC1F330
Kontrollkretstype	AC på 40...400 Hz low consumption
Styrespenning	380 - 415 V AC 40...400 Hz
Gjennomsnittlig motstand	222 Ohm inntrengings på 20 °C 5075 Ohm holder på 20 °C
Driftstid	25 ms åpne 45 ms lukke
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	3600 cyc/h på <55 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	Operational: 0.85...1.1 Uc (at 55 °C) Drop-out: 0,35 - 0,55 Uc 55 °C)
Inrush power in VA	560...660 VA 40...400 Hz 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	8...10 VA 40...400 Hz 20 °C)
Varmeavgivelse	8,4...10,4 W

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	0,75 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	868 g
Forpakning 1 høyde	9,5 cm
Forpakning 1 bredde	10,5 cm
Forpakning 1 lengde	19,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------