

Mer om 03604

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**03604****Frontpl, NSX250 3P Horizontal**

EI-nummer: 2403901

EAN: 3303430036043



Last ned produktdatablad for 03604 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubide
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon

	kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Enerlin'X: fast FDM121 - kontroll: fjernkontroll - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: mounting plate support: CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: mounting plate support: CVS250 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal
Komplementær	
Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	3
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	150 mm
Vekt	0,62 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact

CVS250 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX100...160 uten fast kipp horisontal 3P 1
 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX100...160 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX100...160 uten fast motormekanisme
 horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX100...160 uten plugg inn direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX100...160 uten plugg inn motormekanisme
 horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 3P
 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 uten fast motormekanisme horisontal 3P
 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 uten plugg inn direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 uten plugg inn motormekanisme
 horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1
 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact
 CVS100...160 med fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact
 CVS250 med fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX100...160 med fast kipp horisontal 3P 1
 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX100...160 med fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX100...160 med fast motormekanisme
 horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX100...160 med plugg inn direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX100...160 med plugg inn motormekanisme
 horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX100...160 med plugg inn kipp horisontal 3P
 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med fast motormekanisme horisontal 3P
 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med plugg inn direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med plugg inn motormekanisme
 horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med plugg inn kipp horisontal 3P 1
 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Enerlin'X
 FDM121 fast fjernkontroll Vertikal 1

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	620 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	16 cm
Forpakning 1 lengde	52 cm
Enhetsstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	6,3 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	17,2 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	360
Forpakning 3 vekt	246,4 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------