



Teknisk informasjon

Produktspekter	Advantys ABE9
Produkt eller type komponent	IP67 passive splitter box
Antall kanaler	8
Elektrisk tilkobling	1 pre-wired cable connector, 10 m kabel lengde 8 female connectors M12 5 pins
Status LED	Kanalstatus: 1 LED per kanal (Gul) POWER ON: 2 LED (grønn)

Komplementær

Antall retninger	16 ways
[Ue] merkespenning	24 V DC
Current per channel	4 A
Insulation group	Kategori 3 i samsvar med VDE 0110
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Festemetode	M4 screw fixing
Contact resistance	5000 µOhm
Strøm på felles	16 A 1 mm ² 12 A 0,75 mm ²
Separation of commons	Without or with
Vekt	3,06 kg

Miljø

IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 529
Produktsertifikater	CULus
Omgivelsestemperatur drift	-20...80 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Vibrasjonsmotstand	0,2 gn (f= 57...150 Hz) i samsvar med IEC 68-2-6, FC tests
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med EN 68-2-2 30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 68-2-2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,444 kg
Forpakning 1 høyde	8,8 cm
Forpakning 1 bredde	32,5 cm
Forpakning 1 lengde	36,3 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	10,146 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------