

Mer om 04031

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**04031**
POLYBLOCK 160A 1P G/P

EI-nummer: 2403328
EAN: 3303430040316



[Last ned produktdatablad for 04031](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk
Produktnavn	Linergy DX
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P kapsling Prisma PH enclosure Prisma Pack 160 kapsling Prisma Pack 250 kapsling
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	DIN skinne
-----------	------------

Installert utstyr	Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon FuPact: fixed ISFT 160 - control: fuse carriers handle - vertical installation FuPact: fixed ISFT 100N - control: fuse carriers handle - vertical installation Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Fupact: fast INF100...160 - kontroll: manuelt betjent - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direct rotary handle - horisontal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Antall poler	1P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A
[In] merkestrøm	160 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	5,5 kA for 1 s
[Ipk] tillatt peakstrøm	24 kA
I²t på	30250000 A ² .s
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: tunnel type klemme70 mm² (fleksibel) Tilførsel: tunnel type klemme70 mm² (stiv) Fordeling: fjærklemmer, 6 x 6...16 mm² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 6 x 6...16 mm² (stiv)
9 mm polbredde	4
Totalt antall 18 mm moduler	2
Høyde	95 mm
Bredde	36 mm
Dybde	70 mm

Vekt	0,1 kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)
Miljø	
Forurensninggrad	3
Glødetrådtest	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma IEC 60947-7-1
Produktsertifikater	ASEFA
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	150 g
Forpakning 1 høyde	3,6 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm
Forpakning 1 lengde	8 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	1,89 kg
Forpakning 2 høyde	5,8 cm
Forpakning 2 bredde	12,4 cm
Forpakning 2 lengde	44,3 cm
Enhetsstype forpakning 3	CAR
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	9,4 kg
Forpakning 3 høyde	12 cm
Forpakning 3 bredde	28,5 cm
Forpakning 3 lengde	44,5 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Garantiperiode	
Garanti	18 months