



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX1FF
Kompatibel med	TeSys F LC1F contactor
Produktkompatibilitet	LC1F115 LC1F150
Kontrollkretstype	AC at 50 Hz
Styrespenning	110...115 V AC 50 Hz
Gjennomsnittlig motstand	6,38 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit	0,86 H
Driftstid	23...35 ms lukke 5...15 ms åpne
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	2400 cyc/h 55 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	Drop-out: 0,35 - 0,55 U _c 50/60 Hz 55 °C) Operasjonell: 0,85 - 1,1 U _c 50/60 Hz 55 °C)
Inrush power in VA	550 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	45 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Varmeavgivelse	12...16 W på 50 Hz

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	0,43 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	513 g
Forpakning 1 høyde	6,7 cm
Forpakning 1 bredde	8,2 cm
Forpakning 1 lengde	16,2 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months