

Mer om BMXEHC0200

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**BMXEHC0200**
M340 hurtigteller, 2 kan, 60kHz

EI-nummer: 4546119

EAN: 3595863910148

[Last ned produktdatablad for BMXEHC0200](#) [3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon M340 automation platform
Produkt eller type komponent	Tellemodul
Antall kanaler	2
Maximum counting frequency	60000 Hz
Number of inputs	6
Input compatibility	19,2...30 V 2-wire/3-wire proximity sensor Incremental encoder with push-pull outputs, 10...30 V totem pole
Forsyningsspenning	24 V DC type 3
Antall utganger	2
Utgangsspenning	24 V DC

Komplementær

Counter functions	Loop (modulo) counting Bredde modulasjon Down counting Measure time periods Forholdet teller Count events 32-bits teller telle Frequency meter
Cycle time	1 ms
Isolation voltage	1500 V for 60 s
Type inngang	3 auxiliary input 3 high speed
Input voltage limits	30 V
Input current	2 mA ved 11 V
Voltage state 1 guaranteed	11...30 V
Nåværende tilstand 1 garantert	≥ 6 mA
Voltage state 0 guaranteed	< 5 V
Nåværende tilstand 0 garantert	≤ 1.5 mA
Discrete output logic	Positiv eller negativ konfigurerbar
Maximum output current	2 A per modul 0,5 A per utgang
Toleranse utgangsspenning	19,2 - 30 V

Maksimum belastningsstrøm	1 A per module 0.5 A per output
Maximum leakage current	0,1 mA ved posisjon 0
Maximum voltage drop	<3 V ved posisjon 1
Output overload protection	Integrert
Kortslutningsvern utgang	1.5 A integrert
Overlap time	0,2 ms
Elektrisk tilkobling	1 connector med 10 pins for kabling aux-inngang og sensor strømforsyning 1 connector med 16 pins for kabling sensorene counter 0 1 connector med 16 pins for kabling sensorene counter 1
Strømforbruk	200 mA på 3.3 V DC bus 40 mA på 24 V DC rack 80 mA på 24 V DC sensor
Modul format	Standard
Vekt	0,112 kg
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondens
IP-grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Overflatebeskyttelse	TC
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	144 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	11,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	2,49 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months