

Mer om 65303

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**65303****MICROLOGIC 5.0 uttr. MASTERPACT NW**

EI-nummer: 4322995

EAN: 3303430653035



Last ned produktdatablad for 65303

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Masterpact
Produktspekter	Masterpact NW
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	Micrologic 5.0
Vernteknologi	Elektronisk
Kompatibel med	Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	3P 4P
Polbeskrivelse	3t 3t + N/2 4t
Vernfunksjoner	Selektivt vern
Beskyttelsestype	Kort-tid kortslutningsvern Overlastvern (lang tid) Momentan kortslutningsvern
Trip unit rating	800 A at 50 °C 1000 A at 50 °C 1250 A at 50 °C 1600 A at 50 °C 2000 A på 50 °C 2500 A på 50 °C 3200 A på 50 °C 4000 A på 50 °C 5000 A på 50 °C 6300 A på 50 °C
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Uttrekkelig

Komplementær

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Justerbar 9 innstillinger
[tr] long-time protection delay adjustment range	0.7...16.6 s at 7.2 x Ir 0.5...24 s at 6 x Ir 12.5...600 s at 1.5 x Ir

Termisk minne	20 mn
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Justerbar 9 innstillinger
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Justerbar
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0...0,4 s I _q =off 0,1...0,4 s I _q =on
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Justerbar 9 innstillinger
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	2...15 x In AV
Jordfeilbeskyttelse	Uten
Lokal varslings	Elektrisk feil: 3 LEDs (rød) Innvendig feil: 1 LED (rød)
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	365 g
Forpakning 1 høyde	6,8 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	21,5 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
PVC-fri	Ja
Garantiperiode	
Garanti	18 months