

Mer om ABL8FEQ24150

- [Karakteristikker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ABL8FEQ24150**
Likeretter 1~/24V 15A

EI-nummer: 6601489

EAN: 3389119401357

[Last ned produktdatablad for ABL8FEQ24150](#)[3D CAD Modell](#)**Karakteristikker****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon Rectified
Produkt eller type komponent	Strømforsyning
Type strømforsyning	Rectified and filtered
Merkeeffekt i W	360 W
Nominal input voltage	230 V AC enfase, fane(r): N-L1 400 V AC fase til fase, fane(r): L1-L2
Utgangsspenning	24 V DC
Power supply output current	15 A
Antiharmonisk filter	Lavfrekvente overharmoniske
Produktsertifikater	EAC KC CULus UL 508

Komplementær

Nettfrekvens grense	47...63 Hz
Toleranse forsyningsspenning	360...440 V 207...253 V
Power Factor	0,663 på 400 V 0,693 på 230 V
Effektivitet	80 %
Effekttap i W	72 W
Utgangs sammenkobling	Serie Parallell
Verntype utgang	Mot overspenning, vem teknologi: 2 J peak limiter Against overload and short-circuits, vem teknologi: ekstem sikring, 20 A
Hold-up time	14 ms
Status LED	Utgangsspenning: 1 LED (grønn) Inngangsstrøm: 1 LED (Orange)
Diff ripple	<= 1200 mV

Tilkoblingsklemmer	For tilkobling inngang: Klemme med skruer, tilkoblingskapasitet: 5 x 2.5...5 x 4 mm² AWG 14...AWG 11 For jordtilkobling inngang: Klemme med skruer, tilkoblingskapasitet: 1 x 2.5...1 x 4 mm² AWG 14...AWG 11 For tilkobling utgang: Klemme med skruer, tilkoblingskapasitet: 4 x 4 mm² AWG 11
Dybde	138 mm
Høyde	185 mm
Bredde	135 mm
Vekt	8,82 kg
Kompatibilitetskode	ABL8F
Miljø	
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	0...95 % uten kondensering eller dryppvann
Driftshøyde	3000 m
Safety class	Klasse I i samsvar med VDE 0106-1
Dielektrisk styrke	2000 V mellom inngang og jord 4600 V mellom inngang og utgang 500 V mellom utgang og jord
Other environmental characteristic	EMC i samsvar med IEC 62041 Sikkerhet i samsvar med EN/IEC 61558-2-6 Sikkerhet i samsvar med UL 508 Sikkerhet i samsvar med UL 60950-1 EMC i samsvar med EN/IEC 61000-3-2
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	10,203 kg
Forpakning 1 høyde	16,5 cm
Forpakning 1 bredde	32,5 cm
Forpakning 1 lengde	37 cm
Enhetsstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	130,936 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
PVC-fri	Ja
Garantiperiode	
Garanti	18 months