

## Mer om LV438028

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## LV438028

## TM100DC 3P vern for NSX DC

EI-nummer: 4324104

EAN: 3606480073014

[Last ned produktdatablad for LV438028](#) [3D CAD Modell](#)

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Serie                        | Compact                                                 |
| Produktspekter               | ComPact NSX100...250 DC                                 |
| Produkt eller type komponent | Vern                                                    |
| Navn på vern                 | TM-D                                                    |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                                       |
| Kompatibel med               | Compact NSX100 DC                                       |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                            |
| Number of poles              | 3P                                                      |
| Polbeskrivelse               | 3t                                                      |
| Vernfunksjoner               | LI                                                      |
| Beskyttelsestype             | Overlastvern (termisk)<br>Kortslutningsvern (magnetisk) |
| Trip unit rated current      | 100 A på 40 °C                                          |
| [Ue] merkespenning           | 750 V DC                                                |
| Type nettverk                | DC                                                      |

## Komplementær

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Justerbar    |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0.7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fast         |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Fast         |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 800 A        |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Fast         |
| Jordfeilbeskyttelse                                       | Uten         |

## Miljø

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Standarder          | IEC 60947-2                   |
| Produktsertifikater | ASTA<br>LCIE<br>KEMA<br>ASEFA |

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C                                                                                                                |
| <b>Packing Units</b>             |                                                                                                                            |
| Enhetsstype forpakning 1         | PCE                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 1      | 1                                                                                                                          |
| Forpakning 1 vekt                | 416 g                                                                                                                      |
| Forpakning 1 høyde               | 6,7 cm                                                                                                                     |
| Forpakning 1 bredde              | 9,8 cm                                                                                                                     |
| Forpakning 1 lengde              | 11,2 cm                                                                                                                    |
| Enhetsstype forpakning 2         | S03                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 2      | 28                                                                                                                         |
| Forpakning 2 vekt                | 12,194 kg                                                                                                                  |
| Forpakning 2 høyde               | 30 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 2 bredde              | 30 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 2 lengde              | 40 cm                                                                                                                      |
| <b>Offer Sustainability</b>      |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus            | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                             | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                                            |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                                  |