



## Teknisk informasjon

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XB5                          |
| Produkt eller type komponent | Hode for trykknapper uten lys        |
| Kortnavn utstyr              | ZB5F                                 |
| Produktkompatibilitet        | ZBYF...<br>ZBZF32<br>ZBZF33<br>ZB5AZ |
| Innfatningsmateriale         | Dark grey plastic                    |
| Montasjediometer             | 30,5 mm                              |
| Hode type                    | Built-in-flush                       |
| Salg per udelelig kvantitet  | 1                                    |
| Formen på varslingens hode   | Rund                                 |
| Type arm/stempel             | Spring return                        |
| Operatørprofil               | Grønn innfelt, I ( Hvitt)            |

## Komplementær

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Høyde                        | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dybde                        | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vekt                         | 0,03 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mekanisk levetid             | 10000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elektrisk sammensetningskode | C1 for <9 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C2 for <9 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering<br>C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C15 for <1 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>SF1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering |

## Miljø

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Overspenningskategori            | Klasse II i samsvar med IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67 conforming to IEC 60529<br>IP69 conforming to IEC 60529<br>IP69K i samsvar med ISO 20653<br>Type 13 i samsvar med UL 50 E<br>Type 12 i samsvar med UL 50 E<br>Type 4 i samsvar med UL 50 E<br>Type 4X i samsvar med UL 50 E |
| Resistens til høytrykksvask      | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                            |
| IK beskyttelsesklasse            | IK03 i samsvar med IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktsertifikater              | UL listet<br>CSA<br>CCC<br>EAC                                                                                                                                                                                                                                   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Støtmotstand       | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>25 gn (varighet = 6 ms) for 1000 sjokk på hver akse i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjonsmotstand | 5 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6<br>2mm topp til topp (f= 2...10 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                                  |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 23,6 g  |
| Forpakning 1 høyde          | 5,3 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 4,3 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 5,8 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1     |
| Antall enheter forpakning 2 | 5       |
| Forpakning 2 vekt           | 1,12 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 4,3 cm  |
| Forpakning 2 bredde         | 5,8 cm  |
| Forpakning 2 lengde         | 26,5 cm |
| Enhetstype forpakning 3     | S02     |
| Antall enheter forpakning 3 | 40      |
| Forpakning 3 vekt           | 1,27 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 15 cm   |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm   |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                         |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                                                                                        |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |
| Produktets livssyklus      |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                          |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|