

Mer om LV429165

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV429165

Term.elmagn. vern TM16G 4P4T

EI-nummer: 4393071

EAN: 3606480018435

[Last ned produktdatablad for LV429165](#)[3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	ComPact NSX100...250 DC ComPact NSX100...250
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	TM-G
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kompatibel med	Compact NSX100 Compact NSX100 DC
Applikasjon	Generator
Number of poles	4P
Polbeskrivelse	4t
Plassering av nøytral	VENSTRE
Vernfunksjoner	LI
Beskyttelsestype	Overlastvern (termisk) Kortslutningsvern (magnetisk)
Trip unit rated current	16 A at 40 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
Type nettverk	AC DC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

Komplementær

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Justerbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Fast
[tr] long-time protection delay adjustment range	120..400 spå 1.5 x In
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Fast
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	63 A
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fast

Jordfeilbeskyttelse	Uten
Neutral protection settings	1 x Ir (4t)
Datakommunikasjon	Vedlikeholdsindikatorer Nettkvalitet Tidsstemplet historikk og hendelsestabeller Maks/minimeter Momentan og gjennomsnittts verdier Vem og alarm innstillinger Energimåling
Miljø	
Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-2
Produktsertifikater	EAC Marine CCC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	566 g
Forpakning 1 høyde	6,7 cm
Forpakning 1 bredde	9,8 cm
Forpakning 1 lengde	15 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	23
Forpakning 2 vekt	13,505 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months