



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling
Type frontplate	Flat
Type of front plate	Flat

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 850 mm
Antall vertikale moduler	1
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	50 mm
Bredde	750 mm
Vekt	0,5 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	850 mm Prisma G floor-standing enclosure

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	540 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	75 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	5,3 kg
Forpakning 2 høyde	7 cm
Forpakning 2 bredde	18 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	120
Forpakning 3 vekt	63,36 kg
Forpakning 3 høyde	48 cm

Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------