



### Teknisk informasjon

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Serie                        | Exxact                   |
| Produkt eller type komponent | Socket-outlet with timer |
| Antall pr. sett              | 1 del                    |

### Komplementær

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetens utseende          | Dimmerhjul med senterplate                                                                                                     |
| Montering av enhet         | Innfelt                                                                                                                        |
| Teknologi                  | Elektronisk                                                                                                                    |
| Bryterfunksjon             | 2-pol                                                                                                                          |
| Merkestrøm                 | 8 A                                                                                                                            |
| Stikkontakt koblingsskjema | 2P + J                                                                                                                         |
| Standard plugg             | Schuko                                                                                                                         |
| Rated voltage              | 230 V AC                                                                                                                       |
| Effektområde               | Motor: 1000 W<br>Glødelampe: 1840 W<br>230 V AC halogenlampe: 1500 W                                                           |
| Fargetone                  | Metallic                                                                                                                       |
| Lokal varsling             | Grønn LED indikasjon på aktiv posisjon                                                                                         |
| Tidsforsinkelsesområde     | 15min.....8t                                                                                                                   |
| Tilkoblinger               | Skrulklemmer                                                                                                                   |
| Type skruehode             | Pozidriv Nr 1 og kombi                                                                                                         |
| Maks tverrsnitt på klemme  | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for solid kabel(er)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for helkjetnet flertrådet kabel(er) |
| Materiale                  | PC                                                                                                                             |
| Type vern                  | Elektronisk overbelastnings- og temperaturskyttelse                                                                            |
| Innbyggingsdybde           | 30 mm                                                                                                                          |
| Høyde                      | 71 mm                                                                                                                          |
| Bredde                     | 71 mm                                                                                                                          |
| Dybde                      | 32 mm                                                                                                                          |
| Produktkompatibilitet      | Ferdigstilles med Exxact ramme                                                                                                 |

### Miljø

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Standarder | EN 60669-2-3<br>IEC 60884-1<br>EN 60669-2-1<br>EN 60669-1 |
| IP-grad    | IP20                                                      |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 172 g  |
| Forpakning 1 høyde          | 7,6 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 7,6 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 9,6 cm |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|