


Mer om 03121

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



03121 MONT.PLATE VERT. ISFT 00

EI-nummer: 2403029

EAN: 3303430031215



Last ned produktdatablad for 03121 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma Pack 250 kapsling
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Pack enclosure - width 600 mm
Installert utstyr	FuPact: fixed ISFT160 - control: fuse carriers handle - vertical installation FuPact: fixed ISFT160 - control: fuse carriers handle - horizontal installation
Polene beskrivelse	4 x 3P: fixed ISFT160 vertical installation 1 x 3P: fixed ISFT160 horizontal installation
Antallet vertikale moduler (50 mm)	8 module(s): ISFT160, direct in 600 mm Widefloor-standing enclosure 8 module(s): ISFT160, direct in 600 mm Widewall-mounted enclosure 6 module(s): ISFT160, direct in 600 mm Widefloor-standing enclosure 6 module(s): ISFT160, direct in 600 mm Widewall-mounted enclosure 6 module(s): ISFT160, direct in 600 mm WidePack enclosure
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	600 mm
Høyde	300 mm
Vekt	1,18 kg

Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap Fupact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 4 direkte 8 125 mm 600 mm Prisma G veggskap Fupact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 4 direkte 8 125 mm 600 mm Prisma G gulvskap Fupact ISFT160 fast sikringsholder horisontal 3P 1 direkte 6 100 mm 600 mm Prisma G veggskap Fupact ISFT160 fast sikringsholder horisontal 3P 1 direkte 6 100 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure FuPact ISFT160 fixed fuse carriers handle horizontal 3P 1 direct 6 100 mm
-----------------	---

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,18 kg
Forpakning 1 høyde	10 cm
Forpakning 1 bredde	13 cm
Forpakning 1 lengde	47 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	7,78 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	48
Forpakning 3 vekt	56,64 kg
Forpakning 3 høyde	75 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------