



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	200 mm
Vekt	0,8 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrasjon er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	786 g
Forpakning 1 høyde	2,7 cm
Forpakning 1 bredde	21 cm
Forpakning 1 lengde	50 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	8,36 kg
Forpakning 2 høyde	16,5 cm
Forpakning 2 bredde	22,7 cm
Forpakning 2 lengde	52,8 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	30 kg
Forpakning 3 høyde	32 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------