

## Mer om PKZM413

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**PKZM413**

**PratiKa skjøtekontakt - 2-grens uttak - 32 A - 3P+N+E - 380V AC - IP44**

EI-nummer: 1501970

EAN: 3303432340872



[Last ned produktdatablad for PKZM413](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Serie                           | PratiKa              |
| Produkt eller type komponent    | Multiple adapter     |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilpassing tilbehør  |
| Antall poler                    | 2P + E<br>3P + N + E |

**Komplementær**

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| [In] merkestrøm         | 32 A                                        |
| [Ue] merkespenning      | 380 V                                       |
| Sokkel nummer           | 1 ( 32 A )<br>2 ( 16 A )                    |
| Kontaktmateriale        | Pins: fommiklet messing<br>Sleeves: messing |
| Plugg, socket materiale | Housing: self-extinguishing polymer         |
| Vekt                    | 0,75 kg                                     |
| Høyde                   | 252 mm                                      |
| Bredde                  | 270 mm                                      |
| Farge                   | Grey (RAL 7035)                             |
| Voltage colour          | Rød                                         |

**Miljø**

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Standarder                     | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1          |
| IP-grad                        | IP44 conforming to IEC 60529        |
| IK beskyttelsesklasse          | IK08 conforming to EN 62262         |
| Brannmotstand                  | 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11 |
| Omgivelsestemperatur for drift | -25...40 °C<br>35 °C ( 86400 s )    |

**Packing Units**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Enhets type forpakning 1    | PCE   |
| Antall enheter forpakning 1 | 1     |
| Forpakning 1 vekt           | 980 g |

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forpakning 1 høyde          | 7,2 cm                                                                                                 |
| Forpakning 1 bredde         | 25,2 cm                                                                                                |
| Forpakning 1 lengde         | 27 cm                                                                                                  |
| <b>Offer Sustainability</b> |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus      | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk             | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv            | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølv fri               | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| <b>Garantiperiode</b>       |                                                                                                        |
| Garanti                     | 18 months                                                                                              |