



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G duct
Type frontplate	Utskjæring
Type of front plate	Utsparing
Installert utstyr	EasyPact: fixed CVS400 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation EasyPact: fixed CVS630 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
Polene beskrivelse	1 x 3P: mounting plate support: CVS400 vertical installation 1 x 4P: mounting plate support: CVS400 vertical installation 1 x 3P: mounting plate support: CVS630 vertical installation 1 x 4P: mounting plate support: CVS630 vertical installation
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	8
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	400 mm
Bredde	300 mm
Vekt	0,86 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	860 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	26 cm
Forpakning 1 lengde	41 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	8,96 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	27 cm
Forpakning 2 lengde	44 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	180
Forpakning 3 vekt	161,28 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------