

Mer om LV429052

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV429052

Termomagnetisk vern for Compact NSX effektbryter TM63D
4P4T

EI-nummer: 4393026

EAN: 3606480017988



Last ned produktdatablad for LV429052 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	ComPact NSX100...250 DC ComPact NSX100...250
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	TM-D
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kompatibel med	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250 Compact NSX100 DC
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	4P
Polbeskrivelse	4t
Plassering av nøytral	VENSTRE
Vernfunksjoner	LI
Beskyttelsestype	Overlastvern (termisk) Kortslutningsvern (magnetisk)
Trip unit rated current	63 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
Type nettverk	AC DC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

Komplementær

Long-time pick-up adjustment type I _r (thermal protection)	Justerbar
[I _r] long-time protection pick-up adjustment range	0.7...1 x I _n
Long-time protection delay adjustment type t _r	Fast
[t _r] long-time protection delay adjustment range	120...400 s på 1.5 x I _n 15 s på 6 x I _r
Short-time protection pick-up adjustment type I _{sd}	Fast

[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	500 A
--	-------

Short-time protection delay adjustment type tsd	Fast
---	------

Jordfeilbeskyttelse	Uten
---------------------	------

Neutral protection settings	1 x Ir (4t)
-----------------------------	--------------

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2 UL 508
------------	--------------------------

Produktsertifikater	CCC EAC Marine
---------------------	----------------------

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
----------------------------	-------------

Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
----------------------------------	-------------

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
--------------------------	-----

Antall enheter forpakning 1	1
-----------------------------	---

Forpakning 1 vekt	496 g
-------------------	-------

Forpakning 1 høyde	6,5 cm
--------------------	--------

Forpakning 1 bredde	9,5 cm
---------------------	--------

Forpakning 1 lengde	14,5 cm
---------------------	---------

Enhetsstype forpakning 2	S03
--------------------------	-----

Antall enheter forpakning 2	23
-----------------------------	----

Forpakning 2 vekt	11,941 kg
-------------------	-----------

Forpakning 2 høyde	30 cm
--------------------	-------

Forpakning 2 bredde	30 cm
---------------------	-------

Forpakning 2 lengde	40 cm
---------------------	-------

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
------------------------	-----------------------------------

REACH-regelverk	REACH-erklæring
-----------------	---------------------------------

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
------------------	--

Kvikksølvfri	Ja
--------------	----

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
----------------------------	--------------------

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
----------------------	--------------------------------------

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
------------------	------------------------------------

Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
-----------------------	--

WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
------	--

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

