



### Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Fargetone	Hvit ( RAL 9010)
Antall pr. sett	10 m

### Komplementær

Romoppdeling	Et kammer
Kanaldimensjoner	100 x 63 mm
Kanalmaterial	Plast
Frontåpning	50 mm
Festemetode	Skrueмонtert
Materiale	PC/ABS
Lengde	2500 mm
Høyde	100 mm
Bredde	63 mm

### Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

### Packing Units

Forpakning 1 vekt	660,000 g
Forpakning 1 høyde	100,000 mm
Forpakning 1 bredde	63,000 mm
Forpakning 1 lengde	1000,000 mm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Garantiperiode

---

Garanti

18 months

---