


Mer om 04428

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**04428****PREFAB. TILK. PL.INN NS100-250 4P P**

EI-nummer: 2403438

EAN: 3303430044284

[Last ned produktdatablad for 04428](#) [3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	4P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm

Installert utstyr

Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon

[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[In] merkestrøm	250 A
Skinne dimensjon	20 x 3 mm
Vekt	1,54 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact

NSX100...160 med uttrekkbar motormekanisme
 horisontal 4P 1 direkte 5
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med fast motormekanisme horisontal 4P
 1 direkte 4
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med plugg inn direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med plugg inn motormekanisme
 horisontal 4P 1 direkte 4
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med uttrekkbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med uttrekkbar motormekanisme
 horisontal 4P 1 direkte 5

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,471 kg
Forpakning 1 høyde	4,8 cm
Forpakning 1 bredde	27,7 cm
Forpakning 1 lengde	38,6 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------