



Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Kontakt
Kortnavn utstyr	PratiKa socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	2P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Panelmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	6 t
Plugg, socket materiale	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Sleeves: brass
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabelvernsnitt	2,5...10 mm ²
Vekt	0,236 kg
Basisdimensjon	90 x 100 mm
Høyde	100 mm
Bredde	95 mm
Dybde	118 mm
Farge	Grey (RAL 7035)
Voltage colour	Blå

Miljø

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s)

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	216 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	1,91 kg
Forpakning 2 høyde	17,8 cm
Forpakning 2 bredde	27 cm
Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	16
Forpakning 3 vekt	4,752 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------