

Mer om BMXDDI3202K

- [Karakteristikker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**BMXDDI3202K**
M340 32 inn 24VDC, FCN

EI-nummer: 4546109

EAN: 3595863910018

[Last ned produktdatablad for BMXDDI3202K](#) [3D CAD Modell](#)**Karakteristikker****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon X80
Produkt eller type komponent	Discrete input module
Discrete input number	32
Discrete input type	Isolated
Type inngang	Current sink (logic positive)
Discrete input voltage	24 V DC, diskre inngangsslogikk Positiv
Discrete input current	2,5 mA

Komplementær

Input compatibility	With 2-wire/3-wire proximity sensors i samsvar med IEC 60947-5-2 With 2-wire/3-wire proximity sensors conforming to IEC 61131-2 Type 1
Sensor power supply	19...30 V
Nåværende tilstand 1 garantert	≥ 2 mA
Nåværende tilstand 0 garantert	≤ 0.5 mA
Inngangsimpedans	9600 Ohm
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm 500 V DC
Effekttap i W	3,9 W
DC typical response time	4 ms
DC maximum response time	7 ms
Paralleling of inputs	Nei
Typisk strømforbruk	121 mA på 3.3 V DC
MTBF pålitelighet	696320 H
Beskyttelsestype	1 eksternt sikring per gruppe av kanaler 0,5 A fast blow Reverse polarity protection
Voltage detection threshold	< 14 V DC sensor FAULT > 18 V DC sensor OK
Status LED	1 LED (green) module operating (RUN) 1 LED per channel (green) channel diagnostic Modulfeil (ERR): 1 LED (rød) 1 LED (red) module I/O
Vekt	0,112 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Dielektrisk styrke	1500 V AC på 50/60 Hz 1 minutt, primær / sekundær 500 V DC 1 minutt, mellom gruppe av kanalene
Vibrasjonsmotstand	3 gn
Støtmotstand	30 gn
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 % på 55 °C uten kondens
Operating altitude	0...2000 m 2000...5000 m med belastningsfaktor

Packing Units

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	154,4 g
Forpakning 1 høyde	53,73 mm
Forpakning 1 bredde	109,74 mm
Forpakning 1 lengde	115,54 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------