



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Encoder interface card
Serie kompatibilitet	Altivar 71 Altivar 71Q Altivar Lift
Digitale utganger	Differensial
Kommunikasjonsprotokoll	RS422
[Us] matespenning	15 V DC (voltage limits: 15...16 V)
Antall pulser pr. omdreining	10000 for ATV71H.....383 5000 for ATV71H...M3 5000 for ATV71H...M3X 5000 for ATV71H...N4

Komplementær

Maximum supply current	0.175 A
Type vern	Overlastbeskyttelse Kortslutningsvern
Maximum cable distance between devices	100 m
Maksimal driftsfrekvens	300 kHz
Inngangssignal	A B Compliment of A Compliment of B
Inngangsimpedans	1000 Ohm
Elektrisk tilkobling	Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.2 mm ² (AWG 24) <100 m kabel lengde, encoder, 100 mA på 8 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.2 mm ² (AWG 24) <100 m kabel lengde, encoder, 175 mA på 8 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.2 mm ² (AWG 24) <25 m kabel lengde, encoder, 100 mA på 8 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.2 mm ² (AWG 24) <25 m kabel lengde, encoder, 175 mA på 8 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.2 mm ² (AWG 24) <50 m kabel lengde, encoder, 100 mA på 8 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.2 mm ² (AWG 24) <50 m kabel lengde, encoder, 175 mA på 8 V
Vekt	0,2 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	150 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 lengde	23 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	7
Forpakning 2 vekt	1,518 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------