

Mer om STBDI7220K

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



STBDI7220K

STB kit 2 inn 230VAC

EI-nummer: 4503353

EAN: 3595863991130



 Last ned produktdatablad for STBDI7220K  3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Standard digital input kit
Sammensetning	STBXTS1110, 5-terminal screw type connector STBDI7220 modul STBXTS2110, 5-terminal spring clamp connector STBXBA2000 base
Discrete input number	2
Discrete input voltage	230 V
Discrete input voltage type	AC

Komplementær

Input voltage limits	0...40 V at state 0 159...256 V at state 1
Permissible voltage	265 V
Absolutt maks spenning	400 V 20 ms
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvens grense	47...63 Hz
Nåværende tilstand 0 garantert	<= 2 mA
Nåværende tilstand 1 garantert	>= 4 mA
Responstid	1.5 ms off-til-on 1.5 ms på-to-off
Beskyttelsestype	Power protection integrated fuse on PDM time lag 10 A Input protection resistor-limited
Insulation between channels and logic bus	1780 V for 1 minute
Cold swapping	Ja
Hot swapping	Ja for standard NIM'er
Produktkompatibilitet	Power distribution module STBPDT2100/2105 I/O base STBXBA2000
[Us] merkespenning	115/230 V AC
Forsyning	Power distribution module
Strømforbruk	40 mA på 5 V DC for logikk buss
Merking	CE
Overspenningskategori	II

Status LED	Modulstatus (RDY): 1 LED (grønn) Kanal status (IN1 til IN2): 1 LED per kanal (grønn) Modulfeil (ERR): 1 LED (rød)
Dybde	65,1 mm
Høyde	18,4 mm
Bredde	125 mm
Vekt	0,122 kg
Miljø	
Standarder	EN/IEC 61131-2 type 1
Produktsertifikater	CSA UL FM Class 1 Division 2
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Driftshøyde	<= 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med EN 61131-2 klasse 1
Omgivelsestemperatur for drift	0...60 °C (uten lastreduksjon)
Omgivende lufttemperatur for drift	32...140 °F uten lastreduksjon
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...85 °C uten lastreduksjon
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...185 °F uten lastreduksjon
Relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Vibrasjonsmotstand	3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetrisk DIN skinne 5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne +/-0.35 mm på 10...58 Hz
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	139 g
Forpakning 1 høyde	2,7 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring

Miljøinformasjon[!\[\]\(1d3a1175dd4902218e694b9c098adb83_img.jpg\) Produktmiljøprofil](#)**Produktets livssyklus**[!\[\]\(4729e517bc6a7cd81c8025b9646574fb_img.jpg\) Informasjon om levetidsslutt](#)**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode**Garanti**

18 months