



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Profil samleskinne
Produktnavn	Linergy LGY
Kompatibel med	PrismaSeT P kapsling
Strømskinnebeskrivelse	Linergy
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside Vertikal, drifts posisjon: lateral
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	12 kV (grad av forurensning: 3)
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 kA (1 s) for 3 støtter (bakside posisjon) 25 kA (1 s) for 3 støtter (lateral posisjon)
Tillatt strøm	680 A på 35 °C: ≤ IP31 590 A på 35 °C: > IP31
Skinne dimensjon	32.5 x 42.5 mm
Lengde	1670 mm
Vekt	1,56 kg
Farge	Natural
Type tilkopling for samleskinne	Enkelt T-spor
Tilkobling banen	Gratis tilkobling stilling

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,45 kg
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	5,5 cm
Forpakning 1 lengde	172 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------