

## Mer om A9A26869

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9A26869****Hjelpekontakt iOF dobb,kl for iC60, iLD**

EI-nummer: 1609913

EAN: 3606480528156

[Last ned produktdatablad for A9A26869](#)[3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product             | Acti 9                                                                                                                  |
| Produkt eller type komponent | OC contact                                                                                                              |
| Kortnavn utstyr              | iOF                                                                                                                     |
| Type signalkontakter         | 1 C/O                                                                                                                   |
| [In] merkestrøm              | 1 A: 130 V DC<br>1,5 A: 60 V DC<br>2 A: 48 V DC<br>6 A: 24 V DC<br>3 A: 415 v AC - 50/60 Hz<br>6 A: 240 V AC - 50/60 Hz |
| 9 mm polbredde               | 1                                                                                                                       |

**Komplementær**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel med      | Acti 9 iC60<br>Acti 9 iLD double terminals residual current circuit breaker (RCCB)                                                                                                                                                               |
| Monteringsmetode    | Klips på                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montering           | DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                       |
| Høyde               | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bredde              | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dybde               | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vekt                | 32 g                                                                                                                                                                                                                                             |
| Farge               | White                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tilkoblingsklemmer  | Klemme1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel<br>Klemme1 kabel (kabler) 1...4 mm <sup>2</sup> - stiv<br>Klemme2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> - stiv<br>Klemme2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylse |
| Avmantlings lengde  | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tiltrekningsmoment  | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Miljø</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Standarder          | EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktsertifikater | LCIE<br>ASEFA<br>KEMA<br>ASTA                                                                                                                                                                                                                    |

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP20 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1            |
| Forurensninggrad                 | 3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1               |
| Tropisk beskyttelse              | 2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1               |
| Relativ fuktighet                | 95 % at 55 °C                                  |
| Omgivelsestemperatur drift       | −35...70 °C                                    |
| Omgivelsestemperatur for lagring | −40...85 °C                                    |
| <b>Packing Units</b>             |                                                |
| Enhetsstype forpakning 1         | PCE                                            |
| Antall enheter forpakning 1      | 1                                              |
| Forpakning 1 vekt                | 46 g                                           |
| Forpakning 1 høyde               | 8 cm                                           |
| Forpakning 1 bredde              | 2 cm                                           |
| Forpakning 1 lengde              | 10 cm                                          |
| Enhetsstype forpakning 2         | BB1                                            |
| Antall enheter forpakning 2      | 12                                             |
| Forpakning 2 vekt                | 629 g                                          |
| Forpakning 2 høyde               | 8,5 cm                                         |
| Forpakning 2 bredde              | 9,7 cm                                         |
| Forpakning 2 lengde              | 26,3 cm                                        |
| Enhetsstype forpakning 3         | S03                                            |
| Antall enheter forpakning 3      | 132                                            |
| Forpakning 3 vekt                | 6,624 kg                                       |
| Forpakning 3 høyde               | 30 cm                                          |
| Forpakning 3 bredde              | 30 cm                                          |
| Forpakning 3 lengde              | 40 cm                                          |
| <b>Offer Sustainability</b>      |                                                |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt              |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                |
| REACH fri for SVHC               | Ja                                             |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller     | Ja                                             |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                             |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                             |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>           |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>             |
| Produktets livssyklus            | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>   |

**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

**Garantiperiode****Garanti**

18 months