



Teknisk informasjon

Serie	Pragma
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Distribution enclosure
Bredde	456 Mm wall: 486 mm outside:
Høyde	630 Mm wall: 660 mm outside:
Dybde	86 Mm wall: 23 mm outside:
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	3
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Inkludert utstyr	1 x terminal block 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Uten

Komplementær

Montering av kapsling	Innfelt
9 mm polbredde	36
Totalt antall 18 mm moduler	54
Effekttap i W	68 W
[In] merkestrøm	125 A
Type festeskinne	DIN
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Kabelinngang	Side pre-cutouts Removable plates Cable or tube
Antall rekkeklemmer	1 earth (Quick) with 24 outgoers
Distribution block outgoers	3 x 25 mm ² for earth 21 x 4 mm ² for earth
Kapslingsmateriale	Back part: technoplastic Front face: technoplastic
Farge	Enclosure: white (RAL 9016) Front face: grey (RAL 7004)
Gjeldende land	Norge
Innbyggingsdybde	86 mm
Innvendig dybde	84 mm

Miljø

Brannmotstand	Front face: 750 °C Back part: 850 °C
IP-grad	IP30 without door IP40 with door
IK beskyttelsesklasse	IK08 without door IK09 with door
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,84 kg
Forpakning 1 høyde	13,5 cm
Forpakning 1 bredde	51 cm
Forpakning 1 lengde	68 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------