



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB4 Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Blokk eller testlys
Produktkompatibilitet	Innebygget LED BA 9s
Lampeelement type	Singelblokk for testlysfunksjon
[Us] merkespenning	12 V AC/DC 24 V AC/DC 24...120 V AC/DC
Elektrisk tilkobling	1 wire

Komplementær

Materiale	Plast
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I for Harmony XB4 i samsvar med IEC 60536 Klasse II for Harmony XB5 i samsvar med IEC 60536
Vekt	0,01 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Standarder	UL 508 EN 60947-5-5 EN 60947-1 EN 60947-5-4 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 EN 60947-5-1 JIS C 4520
Produktsertifikater	LROS (Lloyds register of shipping) UL listet DNV BV CSA GL
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn for 18 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	18 g
Forpakning 1 høyde	3,4 cm
Forpakning 1 bredde	8,8 cm
Forpakning 1 lengde	5,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S03

Antall enheter forpakning 2	165
Forpakning 2 vekt	3,65 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------