



Teknisk informasjon

Serie	Pragma
Produkt eller type komponent	Dør
Tilbehør / separat del kategori	Kabinett tilbehør
Marked	Bolig Komersielle bygninger

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate Innfelt
Nøkkelnummer	Number to be stated
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Dørhengsling	Høyre eller venstre
Antall horisontale rader	2
9 mm polbredde	48
Antall 18 mm moduller per rad	24
Totalt antall 18 mm moduller	48
Installation description	Påvegg Innfelt montering
Kapslingsmateriale	Glass Metal
Bredde	550 mm
Høyde	450 mm
Dybde	20 mm
Farge	Fargeløs

Miljø

Brannmotstand	750 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK09
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...60 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,85 kg
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	65 cm
Forpakning 1 lengde	54 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	31

Forpakning 2 vekt	163,28 kg
Forpakning 2 høyde	120 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------