



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT G kapsling PrismaSeT P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P eller 4P: Montasjeplate support: NSXm horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	3
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Type overflate	Textured Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	150 mm
Antall pr. sett	Sett å 1
Functional unit	600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSXm uten fast kipp horisontal 3P eller 4P 1 direkte 3 600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSXm uten fast kipp horisontal 3P eller 4P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSXm uten fast kipp horisontal 3P eller 4P 1 direkte 3 600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSXm med fast kipp horisontal 3P eller 4P 1 direkte 3 600 mm PrismaSeT G veggskap Compact NSXm med fast kipp horisontal 3P eller 4P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSXm med fast kipp horisontal 3P eller 4P 1 direkte 3 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSXm uten fast kipp horisontal 3P eller 4P 1 direkte 3 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSXm uten fast kipp horisontal 3P eller 4P 1 direkte 3 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSXm med fast kipp horisontal 3P eller 4P 1 direkte 3 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSXm med fast kipp horisontal 3P eller 4P 1 direkte 3

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	644 g
Forpakning 1 høyde	2,5 cm
Forpakning 1 bredde	16,5 cm
Forpakning 1 lengde	51,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------