

## Mer om ZBVG35

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZBVG35**

Lysmodul med LED i grønn farge og 110-120VAC forsyning med fjærterminaler

EI-nummer: 4308231

EAN: 3389119037556



Last ned produktdatablad for ZBVG35 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XB5<br>Harmony XB4 |
| Produkt eller type komponent | Lysblokk                   |
| Kortnavn utstyr              | ZBV                        |
| Salg per udelelig kvantitet  | 4                          |
| Tilkoblingsklemmer           | Fjærklemmer                |
| Signaltype                   | Klar                       |
| Lyskilde                     | Beskyttet LED              |
| Pæreholder                   | Innebygget LED             |
| Lysblokkforsyning            | Direkte                    |
| Lyskildefarge                | Grønn                      |
| [Us] merkespenning           | 110...120 V AC på 50/60 Hz |

**Komplementær**

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vekt                            | 0,016 kg                                                          |
| Strømforbruk                    | 14 mA                                                             |
| Levetid                         | 100000 t ved nominell spenning og 25 ° C                          |
| Motstand mot spenningsvariasjon | 1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5                                  |
| Montering av blokk              | Frontmontering                                                    |
| Elektrisk sammensetningskode    | M1<br>M2<br>M3<br>M4<br>M5<br>M6<br>M10<br>MF1<br>P1<br>P2<br>PF1 |
| Enhetens utseende               | Basic element                                                     |

**Miljø**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH          |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |

|                                       |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift            | −40...70 °C                                                                                                                             |
| IP-grad                               | IP20 conforming to IEC 60529                                                                                                            |
| Standarder                            | JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1 |
| Motstand mot raske transienter        | 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4                                                                                                        |
| Motstand mot elektromagnetiske felt   | 10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3                                                                                                      |
| Motstand mot elektrostatisk utladning | 6 kV ved kontakt (på metalleder) i samsvar med IEC 61000-4-2<br>8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-4-2        |
| Elektromagnetiske utslipp             | Klasse B i samsvar med IEC 55011                                                                                                        |
| [Us] merkespenning                    | 110...120 V                                                                                                                             |
| <b>Packing Units</b>                  |                                                                                                                                         |
| Enhetsstype forpakning 1              | PCE                                                                                                                                     |
| Antall enheter forpakning 1           | 1                                                                                                                                       |
| Forpakning 1 vekt                     | 11 g                                                                                                                                    |
| Forpakning 1 høyde                    | 4,4 cm                                                                                                                                  |
| Forpakning 1 bredde                   | 5,4 cm                                                                                                                                  |
| Forpakning 1 lengde                   | 5,6 cm                                                                                                                                  |
| Enhetsstype forpakning 2              | BB1                                                                                                                                     |
| Antall enheter forpakning 2           | 4                                                                                                                                       |
| Forpakning 2 vekt                     | 44 g                                                                                                                                    |
| Forpakning 2 høyde                    | 4,4 cm                                                                                                                                  |
| Forpakning 2 bredde                   | 5,4 cm                                                                                                                                  |
| Forpakning 2 lengde                   | 5,6 cm                                                                                                                                  |
| Enhetsstype forpakning 3              | S03                                                                                                                                     |
| Antall enheter forpakning 3           | 640                                                                                                                                     |
| Forpakning 3 vekt                     | 7,676 kg                                                                                                                                |
| Forpakning 3 høyde                    | 30 cm                                                                                                                                   |
| Forpakning 3 bredde                   | 30 cm                                                                                                                                   |
| Forpakning 3 lengde                   | 40 cm                                                                                                                                   |
| <b>Offer Sustainability</b>           |                                                                                                                                         |
| Produktets miljøstatus                | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                       |
| REACH-regelverk                       | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                         |
| REACH fri for SVHC                    | Ja                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv                      | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                  |
| Kvikksølvfri                          | Ja                                                                                                                                      |

**Informasjon om RoHS-unntak**[Ja](#)**Kinas RoHS-forskrift**[Kinas RoHS-erklæring](#)**Miljøinformasjon**[Produktmiljøprofil](#)**Produktets livssyklus**[Informasjon om levetidsslutt](#)**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

**Garantiperiode****Garanti**

18 months