

## Mer om 33453

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**33453****NS800 Na 4P Uttrekbar M/Motorbetjening**

EI-nummer: 4320532

EAN: 3303430334538



Last ned produktdatablad for 33453



3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Produktnavn                  | Compact NS                   |
| Kortnavn utstyr              | Compact NS800 NA             |
| Produkt eller type komponent | Lastbryter                   |
| Applikasjon                  | Distribusjon                 |
| Produktserie                 | C4                           |
| Antall poler                 | 4P                           |
| Type nettverk                | AC                           |
| Performance level            | NA                           |
| Egnethet for isolasjon       | Ja i samsvar med IEC 60947-3 |

## Komplementær

|                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens                                 | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                        |
| Kontrolltype                                      | Motorbetjening med eksternt tilkobling<br>Motormekanisme                                                                                                                                        |
| Monteringsmetode                                  | Uttrekbar                                                                                                                                                                                       |
| Montering                                         | Lomme                                                                                                                                                                                           |
| [Ie] nominell driftsstrøm                         | AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V |
| [Ui] isolasjonsspenning                           | 1000 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                                                                    |
| [Uimp] Nominell impuls spenning                   | 8 kV i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                                                                                  |
| [Ith] fri luft termisk strøm                      | 800 A at 60 °C                                                                                                                                                                                  |
| [Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm          | 25 kA under 0.5 s i samsvar med IEC 60947-3<br>4 kA under 20 s i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                        |
| [Icm] maks nominell slutteeve ne ved kortslutning | 52 kA 690 V AC på 50/60 Hz                                                                                                                                                                      |
| [Ue] merkespenning                                | 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                                                                     |
| Kontaktposisjonsindikering                        | Ja                                                                                                                                                                                              |
| Synlig brudd                                      | Nei                                                                                                                                                                                             |
| Mekanisk levetid                                  | 6000 sykler i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                                                                           |
| Elektrisk levetid                                 | 1000 sykler 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                                                         |
| Senteravstand fane                                | 70 mm                                                                                                                                                                                           |

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Høyde                            | 327 mm                                                                                                                     |
| Bredde                           | 280 mm                                                                                                                     |
| Dybde                            | 147 mm                                                                                                                     |
| Vekt                             | 18 kg                                                                                                                      |
| <b>Miljø</b>                     |                                                                                                                            |
| Standarder                       | IEC 60947-3                                                                                                                |
| Produktsertifikater              | ASTA<br>ASEFA                                                                                                              |
| Forurensninggrad                 | 3 i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C                                                                                                                |
| <b>Packing Units</b>             |                                                                                                                            |
| Enhets type forpakning 1         | PCE                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 1      | 1                                                                                                                          |
| Forpakning 1 vekt                | 21,967 kg                                                                                                                  |
| Forpakning 1 høyde               | 41 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 1 bredde              | 39 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 1 lengde              | 30 cm                                                                                                                      |
| <b>Offer Sustainability</b>      |                                                                                                                            |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølv fri                    | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| WEEE                             | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                                            |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                                  |