



Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Samleskinneholder
Produktnavn	Linery BS
Kompatibel med	Linery BS samleskinne Prisma G kapsling

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linery BS lateral skinne
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Tillatt strøm	160 A - samleskinne tverrsnitt: 15 x 5 mm 250 A - samleskinne tverrsnitt: 20 x 5 mm 400 A - samleskinne tverrsnitt: 32 x 5 mm 630 A - samleskinne tverrsnitt: 32 x 8 mm
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	10 KA (1 s) på 160 A for 450 mm mellom support sentre 20 KA (1 s) på 400 A for 300 mm mellom support sentre 13 KA (1 s) på 250 A for 450 mm mellom support sentre 15 KA (1 s) på 400 A for 450 mm mellom support sentre 15 KA (1 s) på 630 A for 450 mm mellom support sentre 20 KA (1 s) på 630 A for 300 mm mellom support sentre 25 KA (0.6 s) på 400 A for 300 mm mellom support sentre 25 KA (1 s) på 630 A for 300 mm mellom support sentre
Antall pr. sett	Sett á 1
Vekt	0,2 kg

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	200 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	11,5 cm
Forpakning 1 lengde	23,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	2,35 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P12

Antall enheter forpakning 3	320
Forpakning 3 vekt	81,28 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------