

C25-R

C25529100





C25-R300x1200 LED 4000 DALI 840 MP

GlamoX C25-R er en modulær LED-armatur i lavtbyggende design

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3319987

Lagerkategori A



Dimensjoner

Nettovekt:	2,9
Bruttovekt (kg):	3,2
Lengde (mm):	1195
Bredde (mm):	295
Høyde (mm):	10

Armaturhus

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	42
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	14
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	23

Teknisk data

IP klasse	40
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	

Optikk

Optikk	MP - r
Avdeknings materiale	
Lysfordeling Opp/Ned	

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	5
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L70 Ta25 (h)	

Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	23
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	38
Driver	
Driver:	DALI dimming
Antall LED drivere:	1
Minimum dimmenivå (%):	1

Tilkobling

Ledningstilkobling

Merknader

Spesiell sertifisering

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)