

O24-W

4080553





O24-W LED 600 HF 840 OP BLACK

En dekorativ vegg LED-armatur produsert med armaturhus i presstøpt aluminium. Overflatebehandlet med polyester pulverlakk. Leveres med opal polykarbonat avdekning og aluminium reflektor. Armaturen har silikonpakning og alle skruer er i rustfritt stål. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3326005

Lagerkategori A



Teknisk data

IP klasse:	55
IK klasse:	8
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-30
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	30
Korrosjonsklasse:	C4

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	9
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	31
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	63
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	100

Driver

Dimensjoner

Nettovekt
Bruttovekt (kg)
Lengde (mm)
Bredde (mm)
Høyde (mm)

Armaturhus

Materiale
Farge

Optikk

Lysfordeling Opp/Ned

Lystekniske data

Lyskilde
Fargegjengivelse og fargetemperatur
Lumen Ut
MacAdam step

Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	1
Tilkobling	
Ledningstilkobling:	3x2,5mm² skrutilkobling

Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	5
Medianlevetid (EN 62717) L70 MaxTa (h)	

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers