

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Filament Mini Bulb Dimmable 40 4.00 W/2700 K E27

SMART+ Filament Mini Bulb Dimmable | Lyskilder i filamentstil med WiFi-teknologi



Bruksområder

- Generell belysning
- Interiør
- Profesjonelt bruk (hotell, barer, butikker osv).
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Trådløs kontroll via app
- Enkel å montere og bruke
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktfunksjoner

- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android 4.4 eller iOS 9.0)
- Mulig å kontrollere via Google Assistant og Amazon Alexa
- Nettverksprotokoll: WiFi
- Dimbar
- Levetid: inntil 15 000 t

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	4,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	4.00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nominell strøm	35 mA
Driftfrekvens	50...60 Hz / 50
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,45
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	40 W

Fotometriske filer

Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.70
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Nominell lysytelse (lumen)	470 lm
Lysstrøm	470 lm
Lysutbytte	117 lm/W
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Flickering metric (Pst LM)	1.0
Stroboscope effect metric (SVM)	0.9

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	300 °
Starttid	< 0.5 s
Oppvarmingstid (60 %)	< 0.50 s

DIMENSJONER & VEKT

Produktvekt	26,00 g
Diameter	35,00 mm
Maksimum diameter	35 mm
Lengde	118.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	35,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	35,00 mm
Ytterkolbe [PICOS]	P40

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
----------------------	--------

Nominell levetid på lampen	15000 h
Lumenedlikehold ved endt leveti	0.70

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Gjennomsiktig
--------------	---------------

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E27
------------------------------	-----

MULIGHETER

Dimmable	Yes
Kompatibel Smart Home teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	E 1 ¹⁾
Energiforbruk	4.00 kWh/1000h
Standarder	CE
Beskyttelses type	IP20

¹⁾ Energy efficiency class (EEC) on a scale of A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)

Energy labelling regulation data acc EU 2019/2015

Lighting technology used	LED
Non-directional or directional	NDLS
Mains or non-mains	MLS
Light source cap-type (or other electric interface)	E27
Connected light source (CLS)	yes
Color-tuneable light source	No
Envelope	No
High luminance light source	No
Anti-glare shield	No
Correlated colour temperature type	SINGLE_VALUE
Standby power	0.5 W
Networked standby power for CLS	0.50
Claim of equivalent power	Ja
Chromaticity coordinate x	0.463
Chromaticity coordinate y	0.420
Beam angle	SPHERE_360

Survival factor	0.90
Displacement factor	0.40
LED light source replaces a fluorescent light source	not applicable
EPREL ID	644687
Model number	AC32963

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075609792	Folding box 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	97.00 g	0.90 dm ³
4058075609808	Shipping box 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	510.00 g	4.68 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.