

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ Filament Globe RGBW 30 4.50 W/2700 K E27

SMART+ Filament Globe RGBW | Lyskilder i filamentstil med WiFi-teknologi



---

### Bruksområder

- Generell belysning
- Interiør
- Profesjonelt bruk (hotell, barer, butikker osv).
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

---

### Produktfordeler

- Trådløs kontroll via app
- Enkel å montere og bruke
- Inneholder ikke kvikksølv

---

### Produktfunksjoner

- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android 4.4 eller iOS 9.0)
- Mulig å kontrollere via Google Assistant og Amazon Alexa
- Nettverksprotokoll: WiFi
- Dimbar
- Levetid: inntil 15 000 t

## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Nominell effekt                       | 4,50 W          |
| Konstruksjonseffekt (watt)            | 4.50 W          |
| Nominell spenning                     | 220...240 V     |
| Nominell strøm                        | 50 mA           |
| Driftfrekvens                         | 50...60 Hz / 50 |
| Nettfrekvensen                        | 50...60 Hz      |
| Effektfaktor $\lambda$                | > 0,50          |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 30 W            |

## Fotometriske filer

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Lysfarge (betegnelse)            | Varm hvit     |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0.70          |
| Standardavvik av fargeavstemning | $\leq 6$ sdcn |
| Nominell lysytelse (lumen)       | 300 lm        |
| Lysstrøm                         | 300 lm        |
| Lysutbytte                       | 75 lm/W       |
| Fargetemperatur                  | 2700 K        |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | 80            |
| Flickering metric (Pst LM)       | 1.0           |
| Stroboscope effect metric (SVM)  | 0.4           |

## Lystekniske data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Utstrålingsvinkel     | 300 °    |
| Starttid              | < 0.5 s  |
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0.50 s |

## DIMENSJONER &amp; VEKT

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Produktvekt                    | 100,00 g  |
| Diameter                       | 124,00 mm |
| Maksimum diameter              | 124 mm    |
| Lengde                         | 168.00 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer) | 124,00 mm |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Høyde (inkl. sylindriske armaturer) | 124,00 mm |
| Ytterkolbe [PICOS]                  | G125      |

### Levetid

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Antall tenn sykluser             | 100000  |
| Nominell levetid på lampen       | 15000 h |
| Lumenvedlikehold ved endt leveti | 0.70    |

### FARGER & MATERIALER

|              |               |
|--------------|---------------|
| Produktfarge | Gjennomsiktig |
|--------------|---------------|

### TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område | -20...+40 °C |
|-----------------------------|--------------|

### YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sokkel (standard betegnelse) | E27 |
|------------------------------|-----|

### MULIGHETER

|          |     |
|----------|-----|
| Dimmable | Yes |
|----------|-----|

### SERTIFIKATER & STANDARDER

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Energieffektivitetsklasse | G <sup>1)</sup> |
| Energiforbruk             | 5.00 kWh/1000h  |
| Standarder                | CE              |
| Beskyttelses type         | IP20            |

<sup>1)</sup> Energy efficiency class (EEC) on a scale of A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)

### Energy labelling regulation data acc EU 2019/2015

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Lighting technology used                            | LED          |
| Non-directional or directional                      | NDLS         |
| Mains or non-mains                                  | MLS          |
| Light source cap-type (or other electric interface) | E27          |
| Connected light source (CLS)                        | No           |
| Color-tuneable light source                         | No           |
| Envelope                                            | No           |
| High luminance light source                         | No           |
| Anti-glare shield                                   | No           |
| Correlated colour temperature type                  | SINGLE_VALUE |
| Standby power                                       | 0.50         |
| Networked standby power for CLS                     | 0.50         |

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Claim of equivalent power                            | Ja             |
| Beam angle                                           | SPHERE_360     |
| Survival factor                                      | 0.90           |
| LED light source replaces a fluorescent light source | not applicable |
| EPREL ID                                             | 644694         |
| Model number                                         | AC32960        |

LOGISTIKK INFORMASJON

| Produktkode   | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Bruttovekt | Volum                 |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075609938 | Folding box<br>1              | 143 mm x 140 mm x 195 mm              | 188.00 g   | 3.90 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075609945 | Shipping box<br>4             | 304 mm x 290 mm x 207 mm              | 1018.00 g  | 18.25 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.