

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Filament Classic RGBW 30 4.50 W/2700 K E27

SMART+ Filament Classic RGBW | Lyskilder i filamentstil med WiFi-teknologi



Bruksområder

- Generell belysning
- Interiør
- Profesjonelt bruk (hotell, barer, butikker osv).
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Trådløs kontroll via app
- Enkel å montere og bruke
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktfunksjoner

- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android 4.4 eller iOS 9.0)
- Mulig å kontrollere via Google Assistant og Amazon Alexa
- Nettverksprotokoll: WiFi
- Dimbar
- Levetid: inntil 15 000 t

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	4,50 W
Konstruksjonseffekt (watt)	4.50 W
Nominell spenning	220...240 V
Nominell strøm	38 mA
Driftfrekvens	50...60 Hz / 50
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	30 W

Fotometriske filer

Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.70
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdcn
Nominell lysytelse (lumen)	300 lm
Lysstrøm	300 lm
Lysutbytte	75 lm/W
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Flickering metric (Pst LM)	1.0
Stroboscope effect metric (SVM)	0.4

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	300 °
Starttid	< 0.5 s
Oppvarmingstid (60 %)	< 0.50 s

DIMENSJONER & VEKT

Produktvekt	31,00 g
Diameter	60,00 mm
Maksimum diameter	60 mm
Lengde	105.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	60,00 mm

Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	60,00 mm
Ytterkolbe [PICOS]	A60

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Nominell levetid på lampen	15000 h

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Gjennomsiktig
--------------	---------------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E27
------------------------------	-----

MULIGHETER

Dimmable	Yes
----------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDS

Energieffektivitetsklasse	G 1)
Energiforbruk	5.00 kWh/1000h
Beskyttelses type	IP20

1) Energy efficiency class (EEC) on a scale of A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)

Energy labelling regulation data acc EU 2019/2015

Lighting technology used	LED
Non-directional or directional	NDLS
Mains or non-mains	MLS
Light source cap-type (or other electric interface)	E27
Connected light source (CLS)	No
Color-tuneable light source	No
Envelope	No
High luminance light source	No
Anti-glare shield	No
Correlated colour temperature type	SINGLE_VALUE
Standby power	0.50
Networked standby power for CLS	0.50
Claim of equivalent power	Ja
Beam angle	SPHERE_360
Survival factor	0.90
LED light source replaces a fluorescent light source	not applicable
EPREL ID	644695

Model number	AC34820
--------------	---------

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075619012	Folding box 1	66 mm x 96 mm x 154 mm	116.00 g	0.98 dm ³
4058075619029	Shipping box 4	210 mm x 165 mm x 145 mm	577.00 g	5.02 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.