

Tekniske data

Ref.nr.	TH006	TH007	TH009	TH010
Spenningsforsyning	12-30V/DC; 5W Anbefalt: TX111		12-30V/DC; 8W Anbefalt: TX111	
Utførelse	Modulær			
Koblingsur	Gangreserve via batteri, også mulighet for synkronisering via internet			
Innganger	-		6 digitale innganger for eksterne signaler, maks frekvens ca. 100 Hz	
Utganger	-		6 utganger 10A AC1 230V	
Analoge innganger	-		4 analoge innganger 0-5V, 0-10V,0/4-20mA 10 bit oppløsning	
EIB	256 gruppeadresser		-	
USB	2 USB porter til f.eks videomodul (TH008)			
Modem/ISDN	RJ45 uttak for internetforbindelse via telefonlinje			
Nettverk	Avhengig av modell : analogt modem med 56kBit/s, ISDN modem med 64kBit/s Ethernet grensesnitt RJ45 for 10/100 Mbit/s			
Driftstemperatur	0°C til +45°C			
Antall moduler	9			

Videomodul TH008

Ref.nr.	TH008
Spenningsforsyning	Forsynes via USB tilkoblingen
Egetforbruk	ca. 0,75W
Innganger	Videoinngang: Videosignal , 1 Vss, 75 Ohm
Utganger	USB: USB standard type B, USB 1.1 kompatibel, maks lengde USB kabel 5 m IN/S x .1
Tilbehør	USB kabel 0,5m
Driftstemperatur	0°C til +45°C
Antall moduler	2

4 knapps romcontroller

Ref.nr.	TX450	TX460
Spenningsforsyning	Systemspenning 29 V DC	
Egetforbruk	150mW	430 mW med displaybelysning
Montering	For innfelling i 60 mm veggbox	
Tilbehør	BCU	
Konfigurering	Via TX100 eller ETS, applikasjon TL450A	TX 100 eller ETS, applikasjon TL460
Driftstemperatur	0°C til +45°C	
Størrelse	80 x 80 mm	

