

**IX (H07Z1-R)****Installasjonsledning-HF****450/750 V**

Ledningen kan legges innendørs. For fast installasjon i kabelføringen og for internkabling i elektriske enheter. Må installeres av fagperson.

|                                                           |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Standard</b>                                           | EN 50525-2-31:2011                                              |
| <b>Brannytelse (HLR)</b>                                  | Dca-s2,d2,a2                                                    |
| <b>Leder</b>                                              | Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2                   |
| <b>Isolasjon</b>                                          | Halogenfri polyolefine                                          |
| <b>Ledermerking</b>                                       | Gulgrønn<br>blå<br>brun<br>sort<br>grå<br>hvit<br>orange<br>rød |
| <b>Kode</b>                                               | 2,5 BN H07Z1-R TYPE 2                                           |
| <b>Produktkode</b>                                        | 1145672                                                         |
| <b>Pakningsstørrelse m</b>                                | Bunt 200                                                        |
| <b>Spenning</b>                                           | 450/750 V                                                       |
| <b>Diameter mm 1)</b>                                     | 4 mm                                                            |
| <b>Vekt kg/km 1)</b>                                      | 40 kg/km                                                        |
| <b>Minste mulige boyeradius mm</b>                        | 32 mm                                                           |
| <b>Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm</b> | 12 mm                                                           |
| <b>Høyest tillatte trekkekraft, i innerlederne kN</b>     | 0.13 kN                                                         |
| <b>Ledermotstand 20 °C ohm/km</b>                         | 7.41 ohm/km                                                     |
| <b>Minimum håndteringstemperatur °C</b>                   | -15 °C                                                          |
| <b>Maks ledertemperatur °C</b>                            | 70 °C                                                           |
| <b>Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C</b>      | 160 °C                                                          |
| <b>Elektrisitetsnummer</b>                                | 1013238                                                         |
| <b>EAN kod</b>                                            | 6410004002124                                                   |

