

**IX (H07Z1-R)**

## Installasjonsledning-HF

**450/750 V**

Ledningen kan legges innendørs. For fast installasjon i kabelføringen og for internkabling i elektriske enheter. Må installeres av fagperson.

<b>Standard</b>	EN 50525-2-31:2011
<b>Brannytelse (HLR)</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Leder</b>	Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2
<b>Isolasjon</b>	Halogenfri polyolefine
<b>Ledermerking</b>	Gulgrønn blå brun sort grå hvit orange rød
<b>Kode</b>	2,5 BU H07Z1-R TYPE 2
<b>Produktkode</b>	1145677
<b>Pakningsstørrelse m</b>	Bunt 200
<b>Spenning</b>	450/750 V
<b>Diameter mm 1)</b>	4 mm
<b>Vekt kg/km 1)</b>	40 kg/km
<b>Minste mulige boyeradius mm</b>	32 mm
<b>Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm</b>	12 mm
<b>Hoyest tillatte trekke kraft, i innerlederne kN</b>	0.13 kN
<b>Ledermotstand 20 °C ohm/km</b>	7.41 ohm/km
<b>Minimum håndteringstemperatur °C</b>	-15 °C
<b>Maks ledertemperatur °C</b>	70 °C
<b>Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C</b>	160 °C
<b>Elektrisitetsnummer</b>	1013240
<b>EAN kod</b>	6410004002179

