



Klassiske LED-glødelamper

MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lypærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	20 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	927 [CCT av 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	138,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,4 W
lyskildestrøm (nom.)	20 mA

Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,7
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frostet
Lyspæreform	A60 [A 60mm]

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	D
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh


Klassiske LED-glødelamper

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951435483800
Produkt navn for bestilling	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G
EAN/UPC – produkt	8719514354838
Bestillingskode	35483800

SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003070702
Nettovekt (stykk)	0,030 kg


Målskisse




ELED Bulb A60 40W 470lm 2700K E27 D FR

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm


Fotometriske data



Technical Information E1 Photometry E1 Page 1/1





LEDbulb MAS A60 3,4W E27 927 FR-LDD



LEDbulb MAS 3,4W A60 E27 927 FR-POC

Klassiske LED-glødelamper

Levetid



15K LED

15K LMP

